

XV TRANSPARENT MESH PITCH MIX

» Techn Specs Ledscherm

| | |
|--|---|
| Behuizing: | Behuizingen te bepalen , kan transparant plexi |
| Service: | Via de achterzijde van het LED-scherm |
| Montage: | Enkelvoudig constructieframe grond - plafond - raam |
| Toepassing: | Semi Outdoor achter glas |
| Uitvoering: | Enkelzijdig |
| Netto display afmetingen (HxB): | Te bepalen |
| Hartafstand pixel-pixel (pixel pitch): | 3.9 mm H x 7.8 mm B |
| Resolutie (HxB) : | Te bepalen |
| Totaal aantal pixels : | Te bepalen |
| LEDs: | SMD (Nation Star Quality LEDs) |
| Lichtsterkte: | ± 6.500 NIT (cd/m ²) |
| Kleurdiepte: | 16.777.216 (24 bit) |
| Interne kleurdiepte: | 68.719.476.736 (36 bit) |
| Zichthoek horizontaal: | 160° |
| Zichthoek verticaal: | 160° |
| Levensduur van de LED's: | 100.000 branduren |
| Aansturing: | via een player-PC |
| Communicatie tussen PC en player-PC: | via TCP/IP (ethernet) |
| Dim sturing: | Automatische regeling van de lichtsterkte in functie van het omgevingslicht |
| Maximaal verbruik: | ± kW (enkel bij vol wit beeld en indien het scherm niet gedimd wordt) |
| Gemiddeld verbruik: | ± kW (afhankelijk van de getoonde content en de dim stand) |
| Elektrische aansluiting: | Monofasig 230 VAC + aarde |